

BURRI Brandingwall - Lichtwände

Ihre Werbebotschaft als ästhetischer Blickfang im Raum



Mit ihrer geringen Bautiefe und der rahmenlosen Erscheinung eignet sich die BURRI Brandingwall optimal als architektonisches Gestaltungselement oder Grosswerbefläche. Neueste Lichttechnologie mit Lichtstreuplatten oder laterale Beleuchtung mit speziell ausgelegten Reflektoren sorgen für eine lichtstarke und gleichmässige Ausleuchtung bei minimalen Stromverbrauch und maximaler Lebensdauer. Die Sujets können in beinahe jeder Grösse in einem Stück bedruckt und faltenfrei gespannt werden. Für Brandingwalls im Überkopfbereich kann das System auch ohne Glasfront, als Grossleuchtkasten konzipiert werden.

Funktion/Konstruktion

Je nach Anforderungsprofil, Bautiefe, Höhe, Länge und Zweck der Leuchtwand werden völlig unterschiedliche konstruktive Lösungen gewählt. Der mechanische Schutz besteht aus Sicherheitsglas ESG. Somit ist die Höhe mit ca. 3m beschränkt. In der Länge gibt es keine Begrenzung. Im nicht zugänglichen, Überkopfbereich kann ein spezielles Burri-System ohne Glas als Grossleuchtkasten mit Bautiefe ca. 15cm eingesetzt werden. Die minimale Bautiefe mit Beleuchtung mittels Lichtstreuplatte beträgt ca. 10cm. Die optimale Bautiefe bezüglich Ausleuchtung und Kosten beträgt 25cm. Für Grafik oder Werbung wird eine transluzente Blache allseits faltenfrei gespannt. Die Länge der Blache ist unbegrenzt.

Elektrokomponenten

Gleichmässig helle Ausleuchtung mit möglichst kleiner Anzahl der Röhren und Leistung sind oberstes Gebot.

Minimale Bautiefe:
Beleuchtung über Burri Display 3000 mit 4.3cm Bautiefe, mittels T5 FL-Röhren mit EVG und Lichtstreuplatten.

Ab 20cm Bautiefe:
Beleuchtung mittels Schienensystem und Reflektoren oben und unten.

Auf Wunsch können besonders langlebige Longlife Röhren eingebaut werden.