

## BURRI Shopfronten System - extraflach & energieeffizient (Pat. /Modèle déposé)

NEU mit BURRI Swiss Economy LED-Lichtstreumodul, nur 20W/m'



**Das modulare, superflache BURRI Shopfronten System lässt das optische Durcheinander unterschiedlicher Grössen, Farben und Formen von Leuchtreklamen in Einkaufspassagen zugunsten einer visuell einheitlichen Lösung der Vergangenheit angehören. Es kann in den verschiedensten Grössen und Befestigungsarten ausgeführt werden und reagiert auf eine Vielzahl von architektonischen Anforderungen. Durch die Bautiefe von nur 4cm eignet es sich auch für eine nachträgliche Montage. Bis 60cm Höhe mit dem BURRI Swiss Economy LED-Lichtstreumodul liegt die Leistung bei nur 20W/m'. Die Beschränkung der Wartung auf periodische, äussere Reinigungsarbeiten sowie der rasche, werkzeugfreie Wechsel der Beschriftung/Grafik und der Leuchtmittel zeichnet das BURRI Shopfronten System als besonders wirtschaftlich im Betrieb aus.**

### Funktionsbeschreibung

Die Schilder werden mit einem BURRI Swiss Economy LED-Lichtstreumodul mit nur 20W/m' über ein Lichtmodul/Sandwichbauweise ausgeleuchtet. Das Lichtmodul ist in einem Profilrahmen von 50mm sichtbarer Breite und 40mmTiefe gefasst, der seitliche Abschluss ist 10mm breit. FL Röhren und Vorschaltgeräte sind im Rahmen integriert. Die Grafik (Backlitposter) wird vorne/aussen auf eine Trägerplatte aufgezogen. Das Display ist durch die Aluprofile mit Distanzhaltern an die Shopfrontkonstruktion befestigt. Die Stromzuführung erfolgt über ein Kabel auf der Rückseite.

Hohe Lebensdauer sind mit dem BURRI Swiss Economy LED-Lichtstreumodul mit nur 20W/m' garantiert.

### Elektrokomponenten:

**NEU mit BURRI Swiss Economy LED-Lichtstreumodul ca. 20W/m', Netzgerät 24VDC, Steckerverbindung.**

Auf Wunsch Longlife Röhren, EVG mit Steckerverbindung.



#### Handling/Unterhalt:

Die Beschriftung/Grafik können durch aufklappen der Profile in kürzester Zeit und ohne Werkzeuge gewechselt bzw. ersetzt werden. Die Wartung beschränkt sich auf periodische, äussere Reinigungsarbeiten und den einfachen Ersatz von Elektrokomponenten mit Steckverbindungen bei Bedarf. Die Kanten der Lichtstreuplatten sind oben und unten periodisch trocken abzuwischen.

#### Materialwahl:

Grundrahmen: Aluminiumprofile extrudiert mit Klapprahmen, Seitenflachprofil gefräst  
Lichtmodul:  
Lichtstreuplatten/Sandwichbauweise  
Grafik: Backlitposter 4-farbig oder Scotchcal auf frontseitig aufgezo-genem weissem Diffusorfilm.  
Befestigungsteile/Schrauben: Chromstahl

#### Elektrokomponenten:

**BURRI Swiss Economy LED-Licht-streumodul ca. 20W/m', Netzgerät 24VDC, Steckerverbindung.**

#### Prüfungen/Atteste:

Elektronik, Komponenten, Verdrahtung und System:  
- SEV geprüft  
- EMV (elektromagnetische Verträglichkeit) geprüft  
- CE konform

#### Grafik/Sujetwechsel:

Die Grafik kann durch aufklappen der frontseitigen Profile einfach gewechselt werden.

1. Aufklappen des unteren und oberen Klappprofils
2. Acrylplatte mit alter Grafik herausnehmen
3. Acrylplatte mit neuer Grafik leicht wölben und links und rechts seitlich einführen,
4. Klappprofile schliessen
5. Kontrolle, dass Klappprofile überall vollständig geschlossen sind

#### Fabrikation der Grafik

Die Grafik muss auf eine klare Acrylglasscheibe antireflex oder klar 3mm, auf der glatten Seite aufgezo-gen werden. Die Displays sind für die Erstbestückung bereits mit der Acrylglasscheibe antireflex bestückt, diese können für die Grafik verwendet werden. Herausnehmen der Platte siehe oben.

#### Trägerplatte für Grafik:

Acrylglas antireflex oder PET, 3mm.