

## Signage Building | Wand- und Deckenschilder

Ästhetik mit System



**Die Decken- und Wandschilder werden innerhalb der Messegebäude als Richtungsweiser eingesetzt. Je nach Inhalt und Anwendung kommen sie in unterschiedlichen Grössen zum Einsatz und sind mindestens 3 Meter über Boden montiert beziehungsweise abgehängt. Die Schilderkonstruktion kann bei Bedarf ohne Werkzeuge rasch demontiert und wieder montiert werden. Die Deckenschilder können zudem je nach Messe für die eventspezifische Wegführung durch einen individuellen Veranstaltungszusatz ergänzt werden.**

### Ausführung

- Tragrohr-Alu-Profil extrudiert mit Abschlussdeckel zur Montage der Signaletik auf Winkelprofil
- Signaletikträger aus «Alucobond Plus» schwarz matt, mit Foliencut - Drahtseilhalter, Spanner und Drahtseile aus Edelstahl
- Sämtliche Komponenten erfüllen Brandschutzanforderung B1 «schwer entflammbar».

### Montage

- Deckenmontage mit verstellbarem Drahtseilhalter
- Deckenmontage mit Unterkonstruktion, Drahtseilhalter mit Karabiner
- Spezialaufhängung

### Modelle

- Wandschild Breite 1100mm, 1600mm oder 2600mm / Höhe 320mm, 400mm oder 450mm
- Deckenschild Breite 1100mm, 1600mm oder 2600mm / Höhe 320mm, 400mm oder 450mm
- optionale Halterung für Veranstaltungszusatz unterhalb des Schildes

Lead Produkt- und Grafikdesign:  
«unit-design»

## Signage Building | Wand-, Decken- und Stechschilder/-kuben

Hohe Flexibilität bei häufigem Wechsel oder notwendigen Demontagen



**Die Wand- und Stechschilder sowie die Deckenkuben dienen primär zur Kennzeichnung von öffentlichen Einrichtungen wie WC's, Garderoben, Wickel- und Sanitätsräumen. Alle Grafikträger können ohne Werkzeuge rasch gewechselt, eingehängt und gesichert werden. Die Wandkonstruktionen mit Bettladenverschluss sind einfach zu demontieren und wieder zu montieren.**

**Lead Produkt- und Grafikdesign:**  
«unit-design»

### Ausführung

- Wand- / Deckenkubus und Stechschild: Grundskelett Stahlblech Grau pulverbeschichtet (RAL 7043), zum Einhängen und sichern der Grafikträger
- Wandschilder auf Edelstahl-Unterkonstruktion mit Bettladenverschluss zur verdeckten Montage
- Schilder aus «Alucobond Plus» schwarz matt, mit Foliencut
- Sämtliche Komponenten erfüllen Brandschutzanforderung B1 «schwer entflammbar».

### Montage

- Deckenmontage mit verstellbarem Drahtseilhalter
- Deckenmontage mit Unterkonstruktion, Drahtseilhalter mit Karabiner
- Spezialaufhängung
- Wandmontage mit Bettladenverschluss zum Einhängen, gesichert

### Modelle

- Wandschild klein 220mm x 220mm
- Wandschild gross 500mm x 500mm
- Stechschild: 2 Grafikträger à 500mm x 500mm
- Wandkubus: 3 Grafikträger à 500mm x 500mm
- Deckenhänger: 2 Grafikträger à 500mm x 500mm
- Deckenkubus: 4 Grafikträger à 500mm x 500mm

## Signage Building | Wegweiser Aussenbereich

Form und Funktion perfekt vereint



**Der Wegweiser ermöglicht eine Richtungsweisung in vier Richtungen mit maximal vier Zielen pro Richtung. Spezielle Bodenstücke als Fundation sind bodenbündig eingelassen und ermöglichen die Demontage und einfache Montage je nach Bedürfnis der Wegführung im Aussenraum. Der Wegweiseraufsatz ist bündig auf das Tragrohr aufgesetzt und ermöglicht so die Trennung von Tragrohr und Wegweiser. Diese Trennung erleichtert die Montage und Demontage von Schildern und Tragrohr und vereinfacht die Lagerhaltung.**

**Lead Produkt- und Grafikdesign:**  
«unit-design»

### Ausführung

- Bodenstück, Stahl feuerverzinkt, zum bodenbündigen Einbetonieren
- Tragrohr Stahl feuerverzinkt, pulverbeschichtet Antigrffiti mit Bodenplatte
- Trennung von Standrohr und Aufsatz/Kopfteil
- Kopfteil zur Aufnahme von max. 4x4 Wegweisern, bündig in Tragrohr steckbar, gesichert
- Schilder Aluminium massiv 880/100/10mm, schwarz eloxiert mit Folien-cut

### Montage

- Bodenstück vorgängig versetzt, bündig OK Belag, zur Aufnahme und Demontage des Wegweisers
- Zum Einbetonieren für fixe Installation

### Modelle

- Standard: Mast 80x80mm, Höhe 2900mm, Grafikträger Breite 880mm / Höhe 100mm