

Signage Building | Wegweiser Aussenbereich

Form und Funktion perfekt vereint



Der Wegweiser ermöglicht eine Richtungsweisung in vier Richtungen mit maximal vier Zielen pro Richtung. Spezielle Bodenstücke als Fundation sind bodenbündig eingelassen und ermöglichen die Demontage und einfache Montage je nach Bedürfnis der Wegführung im Aussenraum. Der Wegweiseraufsatz ist bündig auf das Tragrohr aufgesetzt und ermöglicht so die Trennung von Tragrohr und Wegweiser. Diese Trennung erleichtert die Montage und Demontage von Schildern und Tragrohr und vereinfacht die Lagerhaltung.

Lead Produkt- und Grafikdesign:
«unit-design»

Ausführung

- Bodenstück, Stahl feuerverzinkt, zum bodenbündigen Einbetonieren
- Tragrohr Stahl feuerverzinkt, pulverbeschichtet Antigrffiti mit Bodenplatte
- Trennung von Standrohr und Aufsatz/Kopfteil
- Kopfteil zur Aufnahme von max. 4x4 Wegweisern, bündig in Tragrohr steckbar, gesichert
- Schilder Aluminium massiv 880/100/10mm, schwarz eloxiert mit Folien-cut

Montage

- Bodenstück vorgängig versetzt, bündig OK Belag, zur Aufnahme und Demontage des Wegweisers
- Zum Einbetonieren für fixe Installation

Modelle

- Standard: Mast 80x80mm, Höhe 2900mm, Grafikträger Breite 880mm / Höhe 100mm